

# Pressemitteilung

## **Kleiner aber dennoch größer**

**Der 2-Komponenten PU-Spritzschaum FROTH-PAK™ wird jetzt in handlichen Doppelkartuschen angeboten – für mehr Flexibilität auf der Baustelle und wirtschaftlicheres Arbeiten.**

Lengerich (Ems), März 2016 – Der hochbelastbare 2-Komponenten PU-Spritzschaum FROTH-PAK™ ist ab sofort über ein Mehrkomponenten-Dosiergerät mit Doppelkartuschen zu verarbeiten. „ClearoPAG“ bietet damit das erste mobile und tragbare, reine 2-K System auf dem Markt an. Die Mischung der beiden Komponenten erfolgt erst in der Düse selbst, sodass die Doppelkartuschen über einen beliebigen Zeitraum immer wieder benutzt werden können.

Mit FROTH-PAK™ hat FOPPE Direkt Versand schon seit langem ein attraktives Produkt für Fensterbauer und Montagebetriebe in seinem Programm. Der um das drei- bis fünffache, druckfrei expandierende Ortschaum ist mit einem Lambdawert von 0,0216 W/(m\*K) hoch wärmedämmend und weist zudem gute Schalldämmwerte auf. Bereits nach wenigen Minuten lässt er sich schneiden, schleifen und lackieren. Er ist formstabil, versprödet nicht und überzeugt mit einer hohen Druckfestigkeit von 150 kPa (15t/m<sup>2</sup>). Damit eignet sich FROTH-PAK™ hervorragend für die zusätzliche Lastenabtragung im Brüstungsbereich, bei Hebe-Schiebe-Elementen oder auch zum Unterschäumen von Bodenschwellen. Das Produkt der Baustoffklasse B2 kann auf allen bauüblichen Untergründen angewendet werden und ist schnell zu verarbeiten.

Bisher wurde der Spritzschaum in Behältergrößen à 2x 500 ml bzw. 2x 6 kg ausgeliefert und über eine Schlaucheinheit mit angeschlossenem Dispenser verarbeitet. Das Gewicht der Komplettseinheit, zusammen mit dem Schlauch, schränken die Beweglichkeit auf der Baustelle stark ein. Bei dem neuen patentierten Dosiergerät CP2 von

ClearoPAG, bilden Pistole und die beiden Kartuschen eine kompakte Einheit – handlich und gut transportierbar. Die Reaktion der Komponenten findet erst in der vorne aufgesetzten auswechselbaren Düse mit eingebautem Statikmischer statt. Nach Gebrauch belässt man diese auf dem Dosiergerät. Der Schaum in der Düse härtet aus und verschließt so das System. Durch Aufsetzen einer neuen Düse ist das Dosiergerät jederzeit wieder einsatzbereit, sodass die Kartuschen über einen beliebigen Zeitraum immer wieder benutzt werden können. Unterschiedliche Adapter an dem Dosiergerät und eine perfekte Abstimmung zwischen Gewinding und den Feststoff-Ventilen schließen eine Verwechslung der Kartuschen aus. Eine vielseitige Anwendung ermöglichen die auf dem Dosiergerät aufsetzbare Flächen- bzw. Montagedüse: Wände, Decken, Rollladenkästen oder ähnliches können gedämmt werden, mit der Montagedüse werden schmale, enge oder auch schwer zugängliche Stellen problemlos erreicht. In den kalten Wintertagen kann die kompakte Einheit aus Pistole und Kartuschen gut auf die erforderliche Verarbeitungstemperatur von Minimum 20° Celsius temperiert werden.

Ausgeliefert wird die CP2 in einem handlichen Servicekoffer. Dieser enthält das Mehrkomponenten-Dosiergerät, je eine Dose Isocyanat und Polyol, sowie mehrere Düsen mit den dazugehörigen Düsenverlängerungen. Praktisch ist die integrierte Temperaturanzeige, die auf einen Blick zeigt, ob die erforderliche Verarbeitungstemperatur gegeben ist. Mit einer Kartuschengröße von je 750 ml erreicht man ein Schaumvolumen von ca. 63 Litern, genug um kleinere Baustellen komplett zu bewerkstelligen. Bei Bedarf ist im Koffer Platz für zwei bzw. vier weitere Dosen.

**FOPPE + FOPPE finden Sie auf der fensterbau frontale 2016 in Halle 7A, Stand 534.**

#### **Weitere Informationen**

FOPPE Direkt Versand GmbH  
Foppenkamp 14-16  
49838 Lengerich (Ems)

Telefon: +49 (0) 5904 93 93 93  
E-Mail: [info.zubehoer@foppe.de](mailto:info.zubehoer@foppe.de)  
Homepage: [www.foppe.de](http://www.foppe.de)

**Textumfang**

3.444 Zeichen mit Leerzeichen

Abdruck frei – Belegexemplar an Proesler Kommunikation erbeten

**Download**

Presstext und Abbildungen finden Sie als zip-Datei zum Download unter  
<http://download.proesler.com/foppe-fensterbau16.zip>

## Abbildungen: FOPPE ZUBEHÖR



Die neue CP2 von ClearoPAG liegt gut in der Hand und liefert ca. 63 Liter hochdämmenden und druckfesten 2-Komponenten-Schaum.  
Abbildung: FOPPE CP2\_Pistole.jpg



Servicekoffer mit integrierter Temperaturanzeige enthält:  
Mehrkomponenten-Dosiergerät, je eine Dose Isocyanat und Polyol, mehrere Düsen sowie Düsenverlängerungen  
Abbildung: FOPPE CP2\_Servicekoffer.jpg