

Pressestelle

Proesler Kommunikation GmbH
Tristan Staack
Karlstraße 2
72072 Tübingen
Germany
Tel: +49 (0) 70 71 234 16
Fax: +49 (0) 70 71 234 18
t.staack@proesler.com
www.proesler.com

Pressemitteilung

Immer die richtige Distanzscheibe zur Hand

Bestimmend für das Material der an den Befestigungspunkten von Brandschutzelementen hinterlegten Distanzscheiben ist nicht deren Feuerbeständigkeit, sondern welches Material für die Brandschutzprüfung verwendet wurde. FOPPE hat für alle Situationen die richtigen Distanzscheiben.

Lengerich (Ems), Februar 2022

Brandschutzelemente müssen nach den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen bzw. EXAP-Berichten und den dazugehörigen Einbau- und Wartungsanleitungen (EWA) an den Befestigungspunkten dauerhaft druckfest hinterlegt werden. Maßgeblich dafür, welches Material hierfür verwendet werden kann, ist nicht dessen Feuerbeständigkeit, sondern das Material welches bei der Brandschutzprüfung verwendet wurde und in den Zulassungen bzw. EXAP-Berichten und den dazugehörigen Einbau- und Wartungsanleitungen (EWA) aufgeführt ist. So kann es kommen, dass sogar bei gleichen Zulassungsinhabern bei Brandschutzanforderungen von 30, 60 oder 90 Minuten unterschiedliche Materialien für die Hinterlage in der Fuge über die Zulassung zwingend vorgegeben sind. Für alle Fälle gerüstet ist man also nur, wenn man die Distanzscheiben in den hierzu üblicherweise verwendeten Materialien Aluminium, Stahl und Hartholz vorrätig hat.

Aus diesem Grund führt FOPPE jetzt ein Komplettsortiment an Distanzscheiben in diesen drei Materialien. Bisher im Sortiment waren die nach Stärke farbig gekennzeichneten Distanzscheiben aus Aluminium. Über einen mittig verlaufenden, einseitig offenen Schlitz können diese Scheiben seitlich auf die Befestigungsschrauben von bis zu 12 mm Durchmesser aufgeschoben werden. Da der Schlitz über den Mittelpunkt der Scheibe hinausgezogen ist, drehen sich die Scheiben in der Endlage der Schwerkraft folgend mit dem offenen Schlitzende nach unten. Dieses Prinzip hat sich in der Praxis bewährt und wird auch für die neuen Distanzscheiben übernommen. Auch die neuen Stahl- beziehungsweise Hartholzplatten sind in der Länge geschlitzt und weisen somit die gleichen Montagevorteile auf. Ebenso in unterschiedlichen Stärken gefertigt, ist auch bei den neuen Scheiben eine schnelle passgenaue Spalthinterlegung im Befestigungspunkt gegeben. Foppe bietet so für jedes Bauelement mit Brandschutzanforderungen, ob in Aluminium, Stahl oder Holz, eine geeignete Spalthinterlegung im Bereich der Befestigung an.

Textlänge: ca. 2.265 (mit Leerzeichen)

Weitere Informationen

FOPPE + FOPPE GbR
Kommunikation und Marketing
Foppenkamp 18
49838 Lengerich (Ems)
Germany

Phone: +49 5904 9393-178
E-mail: Marketing.FOPPE@foppe.de
www.foppe.de

Abbildungen: ©FOPPE

Bitte achten Sie auf die korrekte Nennung der Bildnachweise und auf die ausschließliche Verwendung im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung.



Distanzscheiben Sortiment

Foppe bietet mit den Materialien Alu, Stahl und Holz für jede Brandschutzzulassung die durch die Zulassung vorgegebenen Distanzscheiben zur Unterfütterung in den Befestigungspunkten an.



Distanzscheiben Alu

Bereits seit längerem bei FOPPE im Sortiment sind Distanzscheiben aus Aluminium.



Distanzscheiben Holz

Wurde bei der Brandschutzprüfung mit Holz hinterlegt, muss auch am Bau mit Holz hinterlegt werden.



Distanzscheiben Stahl

Komplettiert wird das Trio durch Distanzscheiben in Stahl.