

Pressemitteilung

Pressestelle

Proesler Kommunikation GmbH
Karlstraße 2
72072 Tübingen
Germany
Tel: +49 (0) 70 71 234 16
Fax: +49 (0) 70 71 234 18
t.staack@proesler.com
www.proesler.com

Innentüren fachgerecht und schnell montieren

Das 2 K-PU-System Froth-Pak™ HC Mini ermöglicht eine schnelle, wirtschaftliche sowie bautechnisch sichere Befestigung von Bauelementen – insbesondere Innentüren. Aber auch hohe Lasten, etwa von Hebe-Schiebetüren, sind kein Problem.

Lengerich (Ems), Januar 2024

Schnelles kraftschlüssiges Aufschäumen ohne zu drücken sowie eine schnelle Aushärtung sind die herausragenden Eigenschaften des 2-Komponenten Polyurethan-Systems Froth-Pak HC Mini CP2. Der Montageschaum setzt in Verarbeitungsgeschwindigkeit, Systemsicherheit sowie Wirtschaftlichkeit neue Maßstäbe in der Montage von Innentüren. Bereits nach 3 Minuten ist der Schaum schnittfest, nach zirka 5 Minuten wird ausgespreizt, nach nur 30 Minuten ist der Schaum soweit durchgehärtet, dass die Türflügel eingehängt werden können.

Bis auf den letzten „Tropfen“

Da die A- und B-Komponenten sich erst in der Multifunktionsdüse vermischen, kann man die Montage stets – auch für längere Zeit – unterbrechen. Auch nach Wochen können angebrochene Dosen jederzeit weiterverwendet werden. Sie können auf Grund der hohen Dichtheit der Pistole direkt auf dieser verbleiben. Bei Wiederinbetriebnahme wird lediglich die Montagedüse gegen eine Neue ausgetauscht. Auf diese Weise werden die Doseninhalte immer komplett genutzt.

Hält, ganz ohne zu drücken

Speziell bei der Montage von Innentüren bietet das System große Vorteile. Da der Schaum nicht drückend expandiert, bleiben auch instabilere Zargen, etwa aus Spanplatten, gerade stehen. Selbst das manchmal vorkommende

Nachdrücken durch Umwelteinflüsse kommt bei Froth-Pak nicht vor. Bei erhöhten Schallschutzanforderungen wird rundum geschäumt, ansonsten genügt in der Regel ein seitliches punktuelles Ausschäumen der Zarge. Auf Grund der hohen Hafteigenschaften ist eine zusätzliche mechanische Befestigung in den meisten Fällen nicht erforderlich. Die Nachhaltigkeit wird erhöht durch das Ausschäumvolumen, statt 2-3 Türen können mit einem Set bis zu 10 Türen gesetzt werden.

Seine Stärke nutzen

Auf Grund seiner enormen Druckfestigkeit eignet sich der Froth-Pak neben der schnellen und wirtschaftlichen Montage von Innentüren zudem auch hervorragend für eine lastabtragende Fugenverfüllung von Bauelementen. Besonders in der Fassade ist er bei schweren Bauelementen ein willkommener Problemlöser. Seine Paradedisziplin hier ist jedoch das Unterfüttern stark belasteter Schwellen wie zum Beispiel von Hauseingangs- und Terrassentüren sowie Großelementen wie Hebe- und Schiebetüren.

ClearoPAG Vertrieb denkt Handwerk orientiert

Für die Baustelle wird ein spezieller Servicekoffer angeboten, mit allen für eine schnelle Montage der Türzargen- oder Bauelemente erforderlichen Artikel. Enthalten sind neben dem Dosiergerät sowie mehreren Froth-Pak HC Mini und Montagedüsen auch eine Heizmatte. Diese ermöglicht auch an kalten Tagen einen sofortigen Montagebeginn.

Zum Einstieg und für „kleine“ Einsätze bietet sich das Mini Kit an, bestehend aus 2 Komponenten 500 ml Froth-Pak mit angesetztem Schlauchpaket. Für Großbaustellen empfehlen sich die 12 kg Druckbehälter inklusive mitgelieferten Schlauchpaket.

Wer sich selbst von Froth-PAK überzeugen will bekommt auf Wunsch eine vor Ort Vorführung. Mehr Infos dazu finden sich auf der [ClearoPAG](http://www.ClearoPAG.de) Website.

Textlänge: ca. 3.250 (mit Leerzeichen)

Abdruck frei – Belegexemplar an Proesler Kommunikation erbeten.

Weitere Informationen

FOPPE Direkt Versand GmbH
ClearoPAG Vertrieb
Foppenkamp 14
49838 Lengerich (Ems)
Germany

Phone : +49 5904 9393-670

E-Mail : info@clearopag.de

Web : www.clearopag.de

Text und Abbildungen

Der Presstext sowie die Abbildungen stehen unter folgendem Link zum Download bereit:

<http://download.proesler.com/clearopag-fensterbau.zip>

Abbildungen:

Bitte achten Sie auf die korrekte Nennung der Bildnachweise und auf die ausschließliche Verwendung im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung.



Das 2 K-PU-System Froth-Pak[™] HC Mini, in Verbindung mit dem Mehrweg-Dosiergerät CP2 DUO liegt gut in der Hand und ermöglicht ein schnelles fachgerechtes Montieren von Bauelementen.

©clearopag



Nach dem Setzen der Türfutterstreben und Justieren der Türzargen, werden diese über die gesamte Zargenbreite ausgeschäumt

©clearopag



Für die kleine Baustelle: Dosiergerät, zwei 600 ml Dosen (Komponente A und B) sowie das erforderliche Zubehör sind beim Basis-Set übersichtlich im Servicekoffer „Mini“ zusammengestellt.

©clearopag



Für Großbaustellen ist Froth-Pak auch in stabilen großen Druckbehältern erhältlich.

©clearopag