

# Pressemitteilung

## Pressestelle

Proesler Kommunikation GmbH  
Karlstraße 2  
72072 Tübingen  
Germany  
Tel: +49 (0) 70 71 234 16  
Fax: +49 (0) 70 71 234 18  
t.staack@proesler.com  
www.proesler.com

## Intelligent aufgestelltes Vollsortiment

**Unter der Marke ClearoPAG wird ein reichhaltiges Sortiment an Montageschäumen geführt. Und auch die „Normalen“ innerhalb dieses Sortiments bestehen die Feuertaufe.**

*Lengerich (Ems), November 2024*

Über die Jahre wurde unter der Marke ClearoPAG das Lieferprogramm an Bauschäumen kontinuierlich ausgebaut, denn: „Mit Kanonen auf Spatzen schießen“ macht wirtschaftlich und bautechnisch keinen Sinn. Je nach Bauablauf, Menge oder etwa speziellen technischen Anforderungen werden mit ClearoPAG<sup>®</sup> und Froth-Pak<sup>™</sup> zwei Produktgruppen angeboten, die genau auf die entsprechende Anwendung perfekt abgestimmte Bauschäume enthalten. In Summe neun unterschiedlich spezifizierte Schäume. Den Kern des Sortiments bilden vier Produkte. Mit diesen werden alle Anforderung im Montagealltag bestens abgedeckt – auch die Brandschutzklassifizierungen B2 und B1.

### *Die zwei großen Kategorien*

Zusammengefasst in dieser Gruppe der „Normalos“ sind je zwei 1-beziehungsweise 2-komponentige Montageschäume. Erstere härten über Luft- und Bauteilfeuchte aus. Deren Aushärtezeit ist länger als bei den 2-Komponenten-Schäumen, dafür können angebrochene Dosen auf Grund einer bewährten Feststoffventiltechnik monatelang aufbewahrt und weiterverarbeitet werden. Wenn es besonders schnell gehen soll, eine höhere Festigkeit gewünscht wird oder große Hohlräume verfüllt werden müssen, sind die 2-Komponentenschäume die erste Wahl. Über einen Drehteller am Boden der Dose wird durch die Zumischung des Härters ein chemischer Prozess ausgelöst und in der Regel ist der Schaum nach spätestens 10 Minuten schnittfest.

### *Mit allen Feuern gewaschen*

Alle Schäume aus dieser Gruppe erfüllen natürlich auch die relevanten Brandschutzklassifizierungen. Neben der speziellen Anwendung findet man im Sortiment somit auch immer den Montagekleber mit der erforderlichen Brandschutzqualifizierung.

### *Die beiden 1-komponentigen*

Der Anforderung B2 auf dem Leib geschnitten sind die beiden 1-komponentigen Montageschäume ClearoPAG 161 und 162. Sie sind chemisch identisch und können über das ClearoPAG-Dosiergerät perfekt dosiert in die Bauteilfuge eingebracht werden. Dieses empfiehlt sich besonders für große Baustellen. Auf „die Schnelle“ bietet der 162 auch die Möglichkeit einen Winkeldispenser aufzusetzen. Egal ob Dosiergerät oder Winkeldispenser, beide bleiben nach Gebrauch auf der Dose aufgeschraubt. Das in hohem Maße gasdichte Feststoffventil innerhalb der Dose ermöglicht auch nach Monaten noch eine Weiterverwendung der angebrochenen Dose.

### *Die beiden 2-komponentigen*

Die beiden 2-komponentigen Schäume in dieser Gruppe, der ClearoPAG 164 sowie 165, werden unter dem Begriff Zargenschaum geführt. Ersterer erfüllt die Klassifizierung B2, der ClearoPAG 165 hingegen hat für B1 „schwer entflammbar“ eine Zulassung. Als Montageschaum für alles – die Befestigung von Tür- und Fensterrahmen, Stahlzargen, Schaltschränken, Dämmelementen, Blechpaneelen, Holzverkleidungen, Badewannen, Duschtassen – ist er besonders bei Tischlern und Schreibern auf Grund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der geheime Favorit.

### *Rundumversorgung*

Mit den oben genannten vier Montageschäumen sind alle Anforderungen im Montagebetrieb, einschließlich des Brandschutzes, bestens abgedeckt. Sie ermöglichen ein wirtschaftliches Arbeiten, temperaturabhängig fast über das gesamte Jahr hinweg. Besondere Eigenschaften „on top“ bieten die restlichen Montageschäume: Luftdichte beim ClearoPAG 167, besonders hohe Klebekraft beim ClearoPAG Insta Stik D, der Froth-Pak HC hingegen ist extrem druckfest. Mit diesem Vollsortiment steht den Verarbeitern ein perfektes Rundumpaket zur Verfügung.

Textlänge: ca. 3.600 (mit Leerzeichen)

Abdruck frei – Belegexemplar an Proesler Kommunikation erbeten.

### **Weitere Informationen**

FOPPE Direkt Versand GmbH  
ClearoPAG Vertrieb  
Foppenkamp 14  
49838 Lengerich (Ems)  
Germany

Phone : +49 5904 9393-670

E-Mail : [info@clearopag.de](mailto:info@clearopag.de)

Web : [www.clearopag.de](http://www.clearopag.de)

### **Text und Abbildungen**

Der Presstext sowie die Abbildungen stehen unter folgendem Link zum Download bereit:

<https://download.proesler.com/foppe-bau-2025.zip>

## Abbildungen:

Bitte achten Sie auf die korrekte Nennung der Bildnachweise und auf die ausschließliche Verwendung im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung.



Die „Normalos“ innerhalb des Sortiments an Bauschäumen von ClearoPAG sind der ClearoPAG 161, 162, 164 sowie der 165. Mit diesen werden alle Anforderung im Montagealltag bestens abgedeckt – auch die Brandschutzklassifizierungen B2 und B1.

©clearopag

