

FFT Aluminium Klebeband

Aluminium-Klebeband, rauchdicht 8300481xxx

Einsatzgebiete:

Das FFT Aluminium Klebeband ist eine weiche Aluminiumfolie, die einseitig mit einem Acrylat-Klebstoff beschichtet ist. Einsetzbar als Dampfsperre für Stoßfugen und für die Nachverklebung als Reparatur- oder Abdeckband (Verbindung von Aluminium-Oberflächen). Ebenso für die feste Verbindung von Isoliermaterialien geeignet (Anschlussabdichtung im Rohrleitungsbau).

Eigenschaften:

- Sehr weich und gute Formbarkeit
- Leicht abreißbar
- Sehr gute UV-, Temperatur und Alterungsbeständigkeit
- B1: „schwerentflammbar“
- Die Klebeseite des Bandes ist durch ein silikonisiertes Papier abgedeckt.

Technische Daten:

Grundmaterial	Aluminiumfolie
Trägermaterial	Aluminium
Dicke	30 µm
Klebstoff	Acrylat
Gesamt-Dicke	60 µm
Temperaturbeständigkeit	+ 100 °C
Brennrate	B1, schwerentflammbar
UV-Beständigkeit	Gut
Klebkraft auf Stahl	≥ 8,5 N / 25 mm
Breite	38 bis 100 mm
Lieferform	Rollen mit 50 mtr.
Lagerung	Die Haltbarkeit beträgt bei Lagerung in der Originalverpackung und bei 21 °C / 50 % relativer Luftfeuchte ca. 12 Monate. Das Klebeband sollte flach auf der Schnittkante an einem sauberen und trockenen Ort gelagert werden.

FFT Aluminium Klebeband

Verarbeitung:

Die Kontaktoberfläche muss sowohl trocken als auch frei von Fetten, Ölen und Staub sein. Für die bestmögliche Applikation sollte das Produkt mit genügend Druck aufgebracht werden.

Besondere Hinweise:

- Die Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.
- Alle Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen aus der Praxis und durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich. Es sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
- Wir empfehlen, aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Materialien, jedes Produkt vor dem Gebrauch einer gründlichen Eignungsprüfung an Originalmaterialien zu unterziehen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.
- Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.
- Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version
- Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der genannten Telefonnummer zur Verfügung.