

Bockauflageprofil EPDM

Bockauflageprofil EPDM, schwarz, Hohl- oder Vollprofil 300131xx

Einsatzgebiete:

Auflageprofil für Transportgestelle, Lagerböcke, Glasreiffs, Montagetische etc. Passend in C-Profile mit Breite 30 mm, 2 mm Wandung und 10 mm Schlitzmaß.

Eigenschaften:

- UV-stabil
- reißfest
- witterungsbeständig
- silikonisiert



Bockauflageprofil EPDM

Technische Daten:

Bezug	Werte	nach
Rohstoffbasis	EPDM	
Farbe	schwarz	
Dichte	1.390 ± 50 kg/m ³	
Härte bei 23 °C	75 ± 5 Shore A	
Zugfestigkeit	8,9 Mpa	
Reißdehnung	230 %	
Druckverformungsrest	22h / +100 °C = 19%	
Härteänderung nach Kältelagerung	+ 4 Shore A bei 168h / -10 °C	
Temperaturbeständigkeit	- 30 °C bis + 110 °C	
UV-Beständigkeit	ausgezeichnet	
Alterungsbeständigkeit	ausgezeichnet	
Witterungsbeständigkeit	ausgezeichnet	
Beständigkeit gegen Öl und Fette	pflanzliche = gut tierische = bedingt mineralische = mäßig	
Beständigkeit gegen Lösungsmittel	ausgezeichnet	
Beständigkeit gegen Säuren / Laugen (verdünnt)	ausgezeichnet	
Lagerung	Haltbarkeit bei Lagerung in der Original- verpackung und bei Raumtemperatur (> 20 °C) 12 Monate	

Besondere Hinweise:

- Die Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.
- Alle Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen aus der Praxis und durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich. Es sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
- Wir empfehlen, aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Materialien, jedes Produkt vor dem Gebrauch einer gründlichen Eignungsprüfung an Originalmaterialien zu unterziehen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.
- Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.
- Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version
- Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der genannten Telefonnummer zur Verfügung.