

FENOSOFT, Aluminium-Reiniger 830020006XX

Einsatzgebiete:

Als Reinigungsmittel und Montagehilfe für Aluminium Profilflächen „ELOXIERT“ und „PULVERBESCHICHTET“. Zur generellen Endreinigung und Entfernung von Markierungshilfen, Beseitigung von Gummispuren, Klebstoffresten. PUR-Schaum (frisch), Bitumen und Silikondichtstoff (in frisch aufgetragenem Zustand), Beseitigung von Kalk- und Mörtelrückständen durch Beiputzarbeiten.

Eigenschaften:

- schützt die werkstoffspezifische Oberfläche.
- farblos, klar.

Technische Daten:

Bezug	Werte
Basis	Gemisch aliphat. Olefine. aromatenfrei.
Farbe	farblos, klar
Dichte	ca. 0,751 g/cm ³
Gefahrklasse	A 2
Flammpunkt	41 °C

Verarbeitung:

Die Anwendung erfolgt mittels trockenen, saugenden Tüchern aus Baumwolle/Wolle oder Zellstoff.

Lagerung

Dicht verschlossen, im Originalgebinde lagern. Vor Wärme schützen.
Die Haltbarkeit ist nicht begrenzt.

Kennzeichnung

Kennzeichnung lt. VO über gefährliche Arbeitsstoffe: Gilt nicht als Zubereitung gefährlicher Arbeitsstoffe.

Besondere Hinweise:

- Die Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.
- Alle Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen aus der Praxis und durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich. Es sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
- Wir empfehlen, aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Materialien, jedes Produkt vor dem Gebrauch einer gründlichen Eignungsprüfung an Originalmaterialien zu unterziehen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.
- Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.
- Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version
- Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der genannten Telefonnummer zur Verfügung.