

FENOSOL AL -ELP-, Aluminium-Reiniger 830020002XX

Einsatzgebiete:

Aluminium-Reiniger für den Montage-und Produktionsbereich. Als Reinigungsmittel und Montagehilfe für Aluminium Profilflächen „ELOXIERT“ und „PULVERBESCHICHTET“.

Zur generellen Endreinigung und Entfernung von Markierungshilfen, Entfernung allgemeiner Oberflächenverschmutzungen, Beseitigung von Gummispuren, Klebstoffresten. PUR-Schaum (frisch), Bitumen und Silikondichtstoff (in frisch aufgetragenem Zustand), Beseitigung von Kalk- und Mörtelrückständen durch Beiputzarbeiten.

Eigenschaften:

- Das ELP-System schützt die werkstoffspezifische Oberfläche.
- farblos, klar.

Technische Daten:

Bezug	Werte
Basis	Gemischte aliphat. Olefine. aromatenfrei. mit ELP-Additiv
Farbe	farblos, klar
Dichte	ca. 0,80 g/cm ³
Gefahrklasse	A 1 lt. VbF
Flammpunkt	- 1°C

Verarbeitung:

Die Anwendung erfolgt mittels trockenen, saugenden Tüchern aus Baumwolle/Wolle oder Zellstoff. FENOSOL® AL mit ELP-System kann auch im Produktionsbereich eingesetzt werden. Für eine gute Belüftung der Arbeitsräume ist zu sorgen.

Lagerung

Dicht verschlossen, im Originalgebinde lagern. Vor Wärme schützen.
Die Haltbarkeit ist nicht begrenzt.

FENOSOL AL -ELP-, Aluminium-Reiniger

Kennzeichnung

Kennzeichnung lt. VO über gefährliche Arbeitsstoffe: Flamme gilt nicht als Zubereitung gefährlicher Arbeitsstoffe.

A 1. Leicht entzündlich.

Verordnung über brennbare Flüssigkeiten beachten. Offenes Feuer und Funkenbildung vermeiden. Elektrische Geräte abschalten, Arbeitsräume lüften. Nicht rauchen und schweißen! Nicht in Abwasser schütten. Behälter gut schließen. EG-Nr. 607-022-00-5.

Besondere Hinweise:

- Die Erzeugnisse werden einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen.
- Alle Angaben geben wir nach bestem Wissen, beruhend auf den Ergebnissen aus der Praxis und durchgeführter Versuche, jedoch unverbindlich. Es sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der BGH-Rechtsprechung.
- Wir empfehlen, aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Materialien, jedes Produkt vor dem Gebrauch einer gründlichen Eignungsprüfung an Originalmaterialien zu unterziehen, bevor es für die Verarbeitung freigegeben wird.
- Die Angaben dieses Datenblatts entbinden den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Da die Verarbeitung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, ist eine Gewährleistung für Fehlanwendungen ausgeschlossen.
- Dieses Technische Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Versionen und ist längstens gültig bis zum Erscheinen einer neuen Version
- Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne unter der genannten Telefonnummer zur Verfügung.