

## Produktdatenblatt / Verarbeitungshinweis

### ClearoPAG 170 PU-Schaum Reiniger



ClearoPAG 170 ist eine Reinigungs- und Spülflüssigkeit auf Aceton-Basis. Durch seine hochaktive Zusammensetzung lassen sich problemlos Rückstände der materialführenden Kanäle durch Spülen entfernen und sorgen somit für eine längere Lebensdauer und garantieren einen einwandfreien Materialfluss.

- für CP1 und CP2 Dosiergerät und frische Schaumspritzer
  - ein Reiniger auf Aceton-Basis zum Reinigen von frischen PU-Schaumspritzern auf Untergründe wie z.B. Holz, Glas, Metall, Fliesen, Textilien, etc.
  - löst einfach und schnell Verschmutzungen in den materialführenden Kanälen
  - hohe Reinigungswirkung
  - verdunstet schnell und rückstandsfrei
  - auch zum entfetten geeignet
- 
- ClearoPAG 170 vor Gebrauch gut schütteln
  - Doseninhaltstemperatur bzw. Verarbeitungstemperatur mindestens +5°C bis +35°C
  - mit ca. 10 cm Abstand den zu behandelnden Untergrund, aus senkrechter Dosenhaltung, besprühen
  - gelösten PU-Schaum anschließend mit einem Lappen oder sauberem Papier aufnehmen
  - bei starker Verschmutzung Vorgang wiederholen und Reiniger kurz einwirken lassen

Artikelnummer: 328600170

500ml Aerosoldose verpackt á 12 Stück/Karton

Artikelnummer: 328600170E

500ml Aerosoldose verpackt per Stück 1VE = 1 Stk.

#### Achtung!!!

ClearoPAG 170 kann Untergründe wie Lack, Farbe und Kunststoffe anlösen. Bei Textilien kann eine Farbaufhellung bzw. Anlösung auftreten – hier ist vorab an verdeckter Stelle ein Test durchzuführen. Ausgehärteter PU-Schaum kann nur noch mechanisch entfernt werden.

ClearoPAG 170

Die Vorteile

Verarbeitungs-  
hinweise

Gebindegrößen



clearopag.de

ClearoPAG Vertrieb • Foppenkamp 14 • 49838 Lengerich (Ems) • Phone: +49 5904 9393-670 • E-Mail: info@clearopag.de

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Text und Illustration urheberrechtlich geschützt.