

## Produktdatenblatt

### Heizmatte CP2 FHM



In unseren ausgestatteten Servicekoffern ist die Heizmatte inklusive



**Flexible und extra dünne Heizmatte, welche speziell für den Baustelleneinsatz zum Temperieren und Warmhalten von bauchemischen Produkten entwickelt wurde. Sie gewährleistet, dass gerade in den Wintermonaten eine optimale Verarbeitungstemperatur von PU-Schäumen, Silikonen, Acrylen und Klebstoffen erzielt wird. Dadurch ist der Schaum besser zu verarbeiten und führt zu einer besseren Dosierbarkeit und mehr Effizienz.**

- immer eine optimale Verarbeitungstemperatur
- vielseitig einsetzbar
- Stromversorgung mit 230 V  
bei Bedarf mit einem Trafo auch über 12 V zu betreiben
- geliefert in einer verschließbaren Kunststoffhülle

Temperaturbereich	ca. +40°C	
Anschluss	230 V (40W)	
Artikel 327000101	Maße (BxTxH) 600 x 250mm	Gewicht 0,34kg
Artikel 327000102	Maße (BxTxH) 460 x 290mm	Gewicht 0,22kg

#### **ACHTUNG !!!**

Um eine Überhitzung zu vermeiden, sollte die Heizmatte nur bei Bedarf verwendet werden und nicht länger als 30 Minuten am Stück betrieben werden!!!

Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl an Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lager- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Eigenversuche sind daher immer durchzuführen.

Immer richtig  
temperiert

Die Vorteile

Technische Daten



clearopag.de