

Produktdatenblatt/ Verarbeitungshinweis

ClearoPAG 167/G Aerosol-Haft- Grunddispersion

inkl. Trichter und
Zerstäuberflasche



Multifunktionaler Primer zur Baukörperuntergrundvorbehandlung und/oder als Feuchte-Erhöhung in der Umgebungsluft.

- für Beton, Gips, Mauerwerk, Porenbeton, Putz, Zementstein u.v.m.
- schnell abtrocknend
- optimale Haftbrücke für PU-Klebstoff und PU-Montageschäume
- materialschonend bei empfindlichen Oberflächen
- universell einsetzbar
- sehr emissionsarm, für ein wohngesundes Raumklima
- für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe
- rollbar und spritzfähig

Die Vorteile



clearopag.de

Produktdatenblatt/ Verarbeitungshinweis

ClearoPAG 167/G Aerosol-Haft-Grunddispersion



Produkteigenschaften

Verbrauch je nach Untergrundbeschaffenheit	Ca. 100 – 200 g/m ²
Feststoffgehalt	Ca. 8 %
Verarbeitungstemperatur	Min. +5 °C, optimal +18 °C und +20 °C (Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchte verlangsamen die Trocknung)
Trocknung/Anwendung	Bei Gebrauch als Haft-/Grundierdispersion min. 10 Minuten bei +20 °C ablüften lassen. Bei der Verwendung nur als „Vorfeuchter“ sind keine Ablüftzeiten erforderlich
Temperaturbeständigkeit	Nach Durchtrocknung (ca. 72 Stunden nach Verklebung) bis +30 °C für Fußbodenheizung geeignet
Lagerstabilität	Min. 12 Monate, bei kühler, frostfreier Lagerung
Gebindegröße	3,5 kg, inkl. Trichter und Zerstäuberflasche



Art.-Nr. 329600167G
3,5 Liter Kanister

Lieferumfang



clearopag.de